

MEGALUBE FG GREASE

PAKIRANJE: 280g

Značajke proizvoda: Sintetičko mazivo za prehrambenu industriju.

Mjesto upotrebe: Koristi se za podmazivanje u prehrambenoj industriji u područjima pod visokim tlakom.

Upotreba i doziranje: Lako se nanosi i spreman je za korištenje. Ne ispire se čak ni pri ključanju vode pri temperaturi od 260°C. Može se koristiti na opremi koja radi na 2500 okretaja u minuti. Izvrstan za upotrebu u prehrambenoj industriji. Preporučuje se za sve vrste ležajeva, te u svim vrstama mehaničke opreme koja radi na temperaturama od -29°C do 260°C. Preporuča se koristiti od jedne trećine do jedne polovine proizvoda. Slijediti upute proizvođača strojeva o preporukama količine sredstva za podmazivanje. Pumpati unutra Megalube FG mast sve dok stara mast ne izađe van. Ne ostavlja mrlje, nije toksična, sadrži aluminijev kompleks koji se koristi u prehrambenoj i sličnim industrijama.

Sastojci: hidrogenirani poli(1-dekan)

Identifikacija i oznake upozorenja:

Čuvati spremnik zatvoren. Držati na suhom i hladnom mjestu. Izbjegavati kontakt proizvoda s očima, kožom i odjećom. U slučaju kontakta sa očima odmah isperite oči s mnogo vode. Ukoliko je moguće, ukloniti kontaktne leće, ako ih nosite. U slučaju kontakta sa kožom odmah isperite kožu s mnogo vode, ukloniti kontaminiranu odjeću i obuću. U slučaju gutanja ne izazivati povraćanje, osim ako vas tako ne uputi medicinsko osoblje.

Transport i skladištenje: Proizvod nije klasificiran kao opasan prema uredbama o prijevozu. Čuvati i skladištiti u originalnom spremniku na sobnoj temperaturi. Spremnik držati



ZASTUPNIK: Vagabundo d.o.o.

Ungarija 39/i,
52470 Umag,

tel. 052/741-990;052/741-982

fax. 052/743-537

OIB: 88590535237

