

RUST-O-LENE

PAKIRANJE: 283g

Značajke proizvoda: Pretvara hrđu u metal spremn za bojanje.

Mjesto upotrebe: Rust je broj jedan za rješavanje problema. Može se koristiti svugdje gdje je metal predmet korozije. On zaustavlja daljnje širenje korozije i stvara dugotrajan zaštitni premaz, a isto tako djeluje kao osnovni premaz, prije nanošenja epoksi smole, uretanskih premaza, ulja, latex-a ili lakov-a. U kratko vrijeme priprema korozivnu površinu u površinu spremnu za daljnju obradu dodatnim premazima. Koristi se kod komunalnog održavanja, postrojenja otpadnih voda, parkova, održavanja odmarališta i hotela, operacija izgradnje ceste, brodskih i offshore operacija bušenja, kemijske industrije, rudarstva, poljoprivredne industrije, zrakoplovstva, automobilske industrije, bolnica i staračkih domova.

Upotreba i doziranje: Dobre protresti bocu prije uporabe. Izdašno nanijeti na površinu koju tretirate, te ostaviti da se dobro posuši prije daljnje obrade. Za veće naslage hrđe, ponovite aplikaciju. Ako nanesete proizvod na već obojenu površinu, odmah isprati. Primijeniti samo na hladnim površinama.

Sastojci: aceton 30-60%, dimetil eter 15-40%, dipropilen glikol metil eter 5-10%, dibutil ftalat 5-10%

Napomene: Proizvod je zapaljiv. Bočica je pod pritiskom. Moguća ozbiljna zdravstvena oštećenja ukoliko je osoba duže vrijeme izložena radu s proizvodom.

Identifikacija i oznake upozorenja:

Držati van dosega djece. Izbjegavati kontakt proizvoda s očima i kožom. Pri radu nosite zaštitne naočale. Ne udišite pare koje nastaju. Ukoliko radite u zatvorenoj prostoriji, provjerite provjetravanje. Ne izlažite bocu otvorenom plamenu ili drugom izvoru topline, strojevima koji mogu uzrokovati iskrenje i sličnim izvorima. Ne pušiti. Ne polagati bocu u vruću vodu ili ostaviti je blizu radijatora, peći, štednjaka i drugih izvora topline. Bocu ne bušiti, ne bacati u vatru ili skladištiti na temperaturama preko 50°C.

Transport i skladištenje: Proizvod nije klasificiran kao opasan prema uredbama o prijevozu. Čuvati i skladištiti u originalnom spremniku na sobnoj temperaturi. Spremnik držati čvrsto zatvorenim.



ZASTUPNIK: Vagabundo d.o.o.

Ungarija 39/i,
52470 Umag,

tel. 052/741-990; 052/741-982

fax. 052/743-537

OIB: 88590535237

