

STEELOK

PAKIRANJE: 340g

Značajke proizvoda: Zaštitni inox premaz protiv korozije. Steelok nije boja, nego mješavina trenutnih 316 vrsta nehrđajućeg čelika u obliku sitnih čestica objedinjenih u tvrdnu, dugotrajnu poliuretan-sku smolu u raspršujućem obliku.

Mjesto upotrebe: Zbog toga što je STEELOK poliuretansko vezivo na bazi nehrđajućeg čelika, izuzetno je izdržljiv i može se primijeniti na najzahtjevnijim eksterijerima i interijerima u industriji, komunalnom održavanju, područjima luka i marina. Može se koristiti na bilo kojim metalnim elementima, unutarnjim ili vanjskim dijelovima vrata, tračnicama, metalnoj opremi i drugim područjima koji su izloženi vodenim i korozivnim utjecajima. Odličan za primjenu u procesu proizvodnje, prerade i pripreme hrane zbog pružanja završne zaštite na opremi od nehrđajućeg čelika, željeza ili pak zaštite istrošene opreme od istog materijala.

Upotreba i doziranje: Lako se nanosi i spremam je za korištenje. Dobro očistite površinu koju tretirate, kako bi proizvod imao što bolju učinkovitost. Uklonite ostatke ulja, voska, hrđe ili boje. Prije uporabe bocu dobro protresite 30-ak sekundi, a za bolju učinkovitost protresite je više puta tijekom uporabe. Našpricajte u laganim slojima površinu, na udaljenosti od otprilike 25-30 cm, s brišućim pokretima (lijevo-desno). Nakon 15 minuta, podloga bi se trebala osušiti, a dodirom ruke to možete provjeriti. Za bolju zaštitu površine koju tretirate, najbolje je nanijeti nekoliko slojeva proizvoda. Za vrhunsku zaštitu od korozije, najbolje je koristiti ovaj proizvod nakon nanošenja GALV-IT Megalab-ovog proizvoda.

Sastoјci: aceton 15-40%, toluen 10-20%, ksilen 5-10%, etilbenzen, metiletiletilketon, izobutan...

Napomene: Proizvod je zapaljiv. Bočica je pod pritiskom. Direktna inhalacija može izazvati ozbiljna zdravstvena oštećenja, može izazvati iritaciju kože i očiju.

Identifikacija i oznake upozorenja:

Držati van dosega djece. Držati dalje od izvora topline. Izbjegavati kontakt proizvoda s očima, kožom i odjećom. Ne udišite pare koje nastaju. Ukoliko radite u zatvorenoj prostoriji, provjerite provjetravanje. Ne izlažite bocu otvorenom plamenu ili drugom izvoru topline, strojevima koji mogu uzrokovati iskrejanje i sličnim izvorima. Ne pušiti. Ne polagati bocu u vruću vodu ili ostaviti je blizu radijatora, peći, štednjaka i drugih izvora topline. Bocu ne bušiti, ne bacati u vatru ili skladištitи na temperaturama preko 49°C. **Transport i skladištenje:** Proizvod nije klasificiran kao opasan prema uredbama o prijevozu. Čuvati i skladištitи u originalnom spremniku na sobnoj temperaturi. Spremnik držati čvrsto zatvorenim.



ZASTUPNIK: Vagabundo d.o.o.

Ungarija 39/i,
52470 Umag,

tel. 052/741-990; 052/741-982

fax. 052/743-537

OIB: 88590535237

